

DEPOSE D-110



DESCRIPTION

L'étiqueteuse **D-110** offre la polyvalence et la fiabilité nécessaires pour apposer des étiquettes de 110 mm de large maximum à des vitesses pouvant atteindre **30 m/minute** pour la version **standard**, ou **60 m/minute** pour la version à grande vitesse.

Elle peut fonctionner comme un applicateur autonome, ou, une fois adjointe à une imprimante TTO, comme un système d'impression et d'application d'étiquettes complet.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Caractéristiques	D-110 S	D-110 F
vitesse d'étiquetage	Max. 30 mètres/min	Max. 60 mètres/min
Alimentation électrique	100-240V AC, 500W, 50-60 Hz	
Interface E/S	Signal d'entrée / sortie signal de défaut alimentant l'étiquette, signal occupé	
Interface (optionnelle)	Modbus RTU, Modbus TCP, Ethernet TCP/IP, Can-Open, Signal Start/Stop	
Types de connexion	Relais (NPN-PNP) – Photocellule (NPN-PNP)	
Propriétés avancées	Fonctionnant avec ou sans encodeur, l'imprimante peut être connectée (en option), un mécanisme de soufflerie peut être connecté (en option), un capteur d'étiquettes transparent (en option), une erreur d'étiquette manquante, une erreur d'étiquette déchirée, une erreur de défaut d'imprimante.	
Fonctionnement	Écran tactile de 4,3 pouces avec une résolution de 272 x 480 pixels, menu utilisateur, menu de configuration, démarrage/arrêt utilisateur, administration utilisateur, alimentation manuelle des étiquettes.	
Langue	Système multilingue (TR, EN, IT, DE, RU, AR, FR, ES, CS, NL, CN, KO, PT, EL, FA)	
Diamètre maximal du rouleau d'étiquette	300 mm	
Porte-bobine	76 mm	
Largeur maximale de l'étiquette	110 mm	
Poids	25 kg	
Des imprimantes peuvent être installées	Imprimantes intermittentes SVM 32*53*107 mm	



www.codeco.fr



info@codeco.fr



04 72 24 00 84



317 chemin des Goules
38670 Chasse-sur-Rhône